

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 01/06/2021**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

***Drewniane drzwi wewnętrzne systemu HALSPAN.***

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

***Drewniane drzwi wewnętrzne systemu HALSPAN typu Halspan EI230***

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

***Drewniane drzwi systemu HALSPAN typów HALSPAN EI230 przeznaczone są do stosowania w obiektach budowlanych, jako drzwi wewnętrzne***

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

***Stolarstwo Import-Export Dudek H&H Sp. j. ul. Opolska 48 , 46-045 Kotórz Mały***

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

-

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**1**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a Polska Norma Wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i nr akredytacji : **nie dotyczy**

7b Krajowa Ocena Techniczna:

***KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0407 wydanie 1***

***DREWNIANE DRZWI WEWNĘTRZNE SYSTEMU HALSPAN***

***Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, 31 sierpnia 2018 r.***

Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

***Zakład „CERTBUD” Sp. z o.o. Adres: ul. Mokotowska 46 lok. 8 ,00-543 Warszawa, nr akredytacji: AC 158:***

***Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr AC 158-UWB-W1380***

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

<b>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</b>	<b>Deklarowane właściwości użytkowe</b>	
<p>Wymiary drzwi: Wymiar skrzydła: Wymiar ościeżnicy</p>	<p>klasa 2 odchyłki wymiarów ościeżnic z drewna od wartości nominalnych nie przekraczają następujących wartości</p>	


	dopuszczalnych: - wysokość i szerokość zewn.: ± 5,0 mm - wysokość we wrębie: ± 2,0 mm - szerokość we wrębie: ± 1,0 mm (dla wymiaru nominalnego ≤ 1000 mm) lub 2,0 mm (dla wymiaru nominalnego > 1000mm) - wysokość w świetle : ± 3,0 mm - szerokość w świetle: ± 1,0 mm (dla wymiaru nominalnego ≤ 1000 mm) lub 2,0 mm (dla wymiaru nominalnego > 1000mm) - różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy w świetle: ± 2,0 mm (dla wymiaru nominalnego ≤ 1000 mm) lub ±3,0 mm (dla wymiaru nominalnego > 1000mm) - luz wrębowy między skrzydłem a ościeżnicą: +2,0/-1,0 mm	
Prostokątność skrzydeł	klasa 2	
Płaskość skrzydeł - w odniesieniu do zwichrowania, wygięcia i wybożenia skrzydła - w odniesieniu do płaskości miejscowej	klasa 3 klasa 1	
Prawidłowość działania	skrzydło drzwi powinno się poruszać bez zacięć, zahamowań i ocierania o ościeżnicę w ruchu	
Siły operacyjne	klasa 1	
Odporność na obciążenie statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła	klasa 3	
Wytrzymałość na skręcenie statyczne	klasa 3	
Odporność na uderzenie ciałem twardym	klasa 3	
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	klasa 3	
Odporność drzwi na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie	kategoria 5C	
Przepuszczalność powietrza	klasa 2	
Izolacyjność akustyczna: - drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne wejściowe systemu HALSPAN, zgodne z p.1 (z progim i z uszczelką opadającą lub bez progu i z uszczelką opadającą), pełne	32dB ≤ R <sub>A1</sub> ≤ 36 dB, 27dB ≤ R <sub>A2</sub> ≤ 31 dB, R <sub>w</sub> = 32 dB	
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej	EI <sub>2</sub> 30	
Klasyfikacja w zakresie dymoszczelności	S <sub>a</sub> i S <sub>200</sub>	

9. Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączoną odpowiedzialność producenta.

Kotórz Mały,.....

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

**Stolarstwo Import-Export**  
**Dudek H&H Sp. j.**  
ul. Opolska 48 , 46-045 Kotórz Mały  
NIP: 991-00-59-377  
[www.dudek-group.pl](http://www.dudek-group.pl)  
e-mail: info@dudek-hh.pl



tel. +48 (77) 421-2028  
fax: +48 (77) 421-2002  
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. o/Opole  
PLN 50 1930 1028 2240 0262 3605 0001  
EUR 93 1930 1028 2240 0262 3605 0003  
**SWIFT – POLUPLPR**